


greenteQ VARIO 3 TIHEND - TOOTE EELISED

- Tihendamine kolmel tasandil ainult ühe tootega
- Ainult ühe töökäiguga paigaldatav lihtne ja kindel aknatihend
- Erinevate vuukide tihendamine üksnes erinevates mõõtudes tihenduslindi abil
- Suur kulude kokkuhoid tänu aja kokkuhoiule paigaldamisel
- Paigaldus ei sõltu ilmastikutingimustest
- Vastab EnEV nõuetele ja RAL-paigaldusdirektiivi põhimõtetele
- 100% õhukindel
- Vihmaveekindlus > 600 Pa
- Vuukide heliisolatsioon kontrollitud ift Rosenheimi poolt



Üks tihend kolmel tasandil

Väljas
Vihmaveekindlus > 600 Pa

Keskel
Soojus- ja heliisolatsioon

Sees
Õhukindel ja aurutõke

greenteQ VARIO 3 TIHEND - 100 % KINDEL PAIGALDUS



Lahendus ühe tihenduslindi näol
100% täiuslikuks akende tihendamiseks.



Lihtne ja kindel akende tihendamise viis
Ainult ühe töökäiguga: liimimine.



Väljast valesi paigaldamise Seespool: roheline värvus.



Lihtne ja kindel akende tihendamise viis
Ainult ühe töökäiguga: nurkades asetatakse tihendi vastu.

100% kindel paigaldus VARIO 3 tihendiga

| Vuugi laius mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 5 - 10 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - 15 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 20 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



100 % õhukindel
Tihend, et säästa energiat

Säästuefekt: kuni 200 liitrit kütteõli vähem aastas!

(greenteQ VARIO 3-ga tihendatud 17 aknaga ühepereelamu, a 5 meetrit vuuke akna kohta (ühtekokku 86 jooksvat vuugi meetrit).)



100 % Vihmaveekindlus
≥ 600 Pa

greenteQ VARIO 3 TIHEND

Kes soovib tänapäeval ehitada tulevikule mõeldes, ei saa üle ega ümber järjepideva energiasäästu kontseptsioonist. Energia säästmine saab alguse juba õigetest tihenditest.

Tähelepanu tuleks pöörata juba akende ümbruse asjatundlikule tihendamisele. Uus greenteQ VARIO 3 tihend on oma heade näitajate poolest tihendamiseks parim võimalus, sest energiasäästlik ühe tihendi abil saavutatav lahendus muudab akende paigaldamise kiiremaks, kindlamaks ja lihtsamaks.

Nii funktsioneerib greenteQ VARIO 3 tihend:

Seal, kus muidu oli vaja kasutada kolme toodet, piisab nüüd üksnes ühest, sest greenteQ VARIO 3 tihend ühendab tänu oma spetsiaalsele ülesehitusele kõigi kolme tihendamistasandi funktsioone: väljas hoolitseb greenteQ VARIO 3 tihend oma enam kui 600 Pa vihmaveekindluse eest. Keskosa toimib soojust ja müra isoleerivalt. Siseküljel on õhukindel ja toimib aurutõkkena. Nii tihendatakse vuugid põhimõttel „sees tihedam kui väljas“. Kõik üheskoos meetodil on nii võimalik säästa akende tihendamisel oluliselt tööaega. Üksnes ühe töökäiguga liimitakse tihend aknaraamile, ühendatakse nurkades tihendiribad ja valmis. Vastupidiselt traditsioonilisele akende paigalduse meetodile lüheneb tööaeg greenteQ VARIO 3 tihendiga vähemale kui ¼ ajast.

**Kindel paigaldus kogu ulatuses**

Paigaldada võib sõltumata ilmastikutingimustest ja see tagab nii vuukide tõhusa tihendamise. Tihendi õhukindla sisekülje roheline värvus välistab eksimise paigalduse käigus.

Sageli pörkuvad akende paigaldajad töö käigus äärmuslikele vuukide laiuse erinevustele. greenteQ VARIO 3 tihend pakub ka siin turvalisust, sest tihendi võime paisuda tasakaalustab vuukide erinevusi ja ehitusdetailide liikuvust ning väldib pragude teket. Seepärast piisab vaid vähestest erinevas mõõdus tihenditest erinevate vuukide tihendamiseks. Saadaval töövahemikega: 5-10 mm, 7-15 mm ja 10-20 mm ning akendele paigaldussügavusega 60, 70 ja 90mm.

greenteQ VARIO 3 tihendi näol oleme toonud turule tulevikku suunatud vuugitihenduslindi, mis oma suurepärase omadustega ei vasta üksnes uue EnEV- ja RAL-paigaldusdirektiivi nõuetele. Lisaks sellele tuleb nimetatud tihend optimaalselt toime energiasäästlikule ehitusele esitatavate nõuetega.

| Laius/töövahemik | Lengi laius | Rullis | Karbis | Värv | greenteQ artikli-nr. | |
|------------------|-------------|--------|---------|------------|----------------------|--|
| 54 / 5-10 mm | 60 m | 5,6 m | 5 rulli | antratsiit | 180.027 / 5405 | |
| 64 / 5-10 mm | 70 m | 5,6 m | 4 rulli | antratsiit | 180.027 / 6405 | |
| 84 / 5-10 mm | 90 m | 5,6 m | 3 rulli | antratsiit | 180.027 / 8405 | |
| 54 / 7-15 mm | 60 m | 4,3 m | 5 rulli | antratsiit | 180.028 / 5407 | |
| 64 / 7-15 mm | 70 m | 4,3 m | 4 rulli | antratsiit | 180.028 / 6407 | |
| 84 / 7-15 mm | 90 m | 4,3 m | 3 rulli | antratsiit | 180.028 / 8407 | |
| 54 / 10-20 mm | 60 m | 3,3 m | 5 rulli | antratsiit | 180.029 / 5410 | |
| 64 / 10-20 mm | 70 m | 3,3 m | 4 rulli | antratsiit | 180.029 / 6410 | |
| 84 / 10-20 mm | 90 m | 3,3 m | 3 rulli | antratsiit | 180.029 / 8410 | |