



# Deco-tec

Erinevates keskkonnaoludes  
mõõtumuuvtvate puitelementide kaitse



»Kaitse  
Pikaealisus  
Välimus«

## Deco-tec

Erinevates keskkonnaoludes mõõtumutvate puitelementide kaitse

Mõõtumutvad puitelemendid, nagu tarad, rõduplangud, varikatused, mänguväljakud, välisvooder, aknaluugid, palkmajad, aiakuurid jms on pidevalt erinevate ilmastikutingimuste mõju all. Deco-tec kaasaegne tootesari on kooskõlas keskkonnamõjude, nagu temperatuuri, niiskuse ja UV kiirguse poolt esitavate nõuetega ning võimaldab puitelementidega kaasamängimist, tagab nende kaitstuse, pikaealisuse ja esteetilise välimuse.

## Vesialuselised, ühekomponentsed Deco-tec sarja tooted annavad eelise.

»Rentaabel, kiire ja hõlbus kasutada«

Deco-tec tootesari on loodud toimetulekuks erinevate keskkonnamõjude poolt põhjustatud puitelementide mõõtude pideva muutmiseks. Deco-tec pinnakatte elastsus saab suurepäraselt hakkama puidu niiskusest tuleneva pundumise ja kuivamiskahanemisega ning peab hästi vastu ka rahesajule. Toodete niiskust reguleerivad omadused parendavad puidu võimet vabaneda üleliigsest niiskusest, võimaldades puidul „hingata“, tagades seeläbi kaitse nakke kadumise eest ning vältides sellest tulenevat kahjustumist.

Kõrgeima kvaliteediga toormaterjalide kasutamine tagab Deco-tec toodete keskmisest parema ilmastikukindluse ning garanteerib kaitse kuni 12 aastaks, kui kasutaja peab kinni hooldusintervallidest. Eriline UV-kindlate pigmentide töötus tootmises annab

Deco-tec pinnakatetele kauakestva värvi- ja läikekindluse.

Deco-tec sari, loodud eelkõige nõudlikule kasutajale ja lähtudes omadustest, nagu kiire ja hõlbus töötlemine, sobib oivaliselt kasutamiseks mitmetes valdkondades, hõlmates isevalmistamist ja käsitööd tööstuslike rakendusteni.

### Keskkonnateadlikkus ja kvaliteet

Deco-tec tootesari on katsetatud ja heaks kiidetud erinevate sõltumatute katseinstituutide poolt ning see vastab igati DIN EN 71-3 nõuetele, sobides seega suurepäraselt mänguasjade ja mänguväljakute peal kasutamiseks. Deco-tec on karastatud vastavalt Decopaint normidele ja II taseme lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ; ingl.k - VOC) läviväärtustele. Kuna vesialuseliste toodete LOÜ tasemed on tunduvalt madalamad nii nõutavatest normidest kui ka lahustibaasil toodete LOÜ tasemetest, on nende kasutamine tulevikku silmas pidades oluliselt keskkonnasõbralikum.

### Lai värvipalett

Zobel pinnakattesüsteemide ühtne toonimisüsteem ja peaaegu piiramatult värvivalik annavad kiiduväärt eeldused erinevate kujundus- ja esteetiliste eesmärkide saavutamiseks. Koostöös saab jõuda sobivate värvitoonideni.

### Töödeldud puit

Deco-tec pakub ka öko-sõbralikku kaitset keemiliselt- ja kuumtöödeldud puidule, mis muutuvad üha populaarsemaks, kuna troopilise puidu varusid napib ja nende kvaliteet on ebaühtlane. Vaatamata tööstustest tingitud puidu omaduste tähelepanuväärsele muutmisele, pole eritooted nõutavad. Zobel'i iga kasutaja saab nüüd tootmise lühikese ajaga töödeldud puidule kohandada.

## Deco-tec: õige toode Sinu töö nõuetele

Värvimine	lasuurne				kattev	
<b>Toode</b>	<b>Deco-tec 5410</b> Kastmislasuur	<b>Deco-tec 5420</b> Ilmastikukaitse lasuur	<b>Deco-tec 5425</b> Terrassi hoolduslasuur	<b>Deco-tec 5430</b> Pihustuslasuur	<b>Deco-tec 5450</b> Ilmastikukaitsevärv	<b>Deco-tec 5480</b> Pihustusvärv
<b>Viimistluskihi pealekanne</b>						

Katmissoovitused						
<b>Immutamine</b>	(Deco-tec 5100)*	(Deco-tec 5100)*	(Deco-tec 5100)*	(Deco-tec 5100)*	(Deco-tec 5100)*	(Deco-tec 5100)*
<b>Kruntimine</b>	–	–	–	Deco-tec 5230	(Deco-tec 5280)*	Deco-tec 5280
<b>Vahekiht</b>	–	–	–	(Deco-tec 5330)*	–	(Deco-tec 5380)*
<b>Viimistluskiht</b>	Deco-tec 5410 (2 – 3 x)	Deco-tec 5420 (2 – 3 x)	Deco-tec 5425 (2 x)	Deco-tec 5430 (2 x)	Deco-tec 5460 (2 x)	Deco-tec 5480

Kasutamine						
<b>Rõdulauad</b>	++	++		++	++	++
<b>Puitmajad</b>	+	++		++	++	++
<b>Autode varjualused</b>	+	++		++	++	++
<b>Katuse tuulekastid</b>	++	++		++	++	++
<b>Välisvooder</b>	+	++		++	++	++
<b>Kuurid</b>	++	++		++	++	++
<b>Aknaluugid</b>		+		++		++
<b>Mänguväljaku ehitised</b>	++		+			
<b>Terrassi põrandad</b>			++			
<b>Tarad</b>	++	++		++	++	++

\* vajadusel

++ väga soovitatav

+ soovitatav



## Deco-tec

Erinevates keskkonnaoludes  
mõõtumutvate puitelementide kaitse

Tõendid räägivad enda eest

**Deco-teci kattesüsteemide eriomadused:**

- Ökosõbralik, sest on veepõhine
- Ühekomponentne, tagab lihtsa töötlemise
- Pikaajaline, kuni 12 aasta pikkune kaitse
- Kaitseb puitu keskkonnaolude eest
- Avatud difusioonile – „hingab“
- Vett tõrjuv
- Väga elastne
- UV-kindlad pigmendid

VBH Estonia AS  
Läike tee 12, Peetri küla  
75301, Harjumaa  
Tel: +372 6401 331, Faks: +372 6401 330  
E-mail: [info@vbh.ee](mailto:info@vbh.ee)



[www.vbh.ee](http://www.vbh.ee)

Zobel Chemie GmbH  
Weinsheimer Straße 59 · D-67547 Worms  
Phone: +49 (0) 6241 30020 · Fax: +49 (0) 6241 37690  
E-mail: [info@zobel-coatings.de](mailto:info@zobel-coatings.de)

[www.zobel-coatings.de](http://www.zobel-coatings.de)