

# UUDISPAKKUMINE

## Puiduliim

UUDIS

Mugavaimaks tellimiseks kasuta meie e-poodi, mis asub internetiaadressil [shop.vbh.ee](http://shop.vbh.ee)

### greenteQ - UUS VBH OMA KAUBAMÄRK

Oma kaubamärgiga greenteQ laiendab VBH oma igapäevaste põhitoodete sortimenti. Fookuses on lihtsad, kuid suure tarbimishõudlusega tooted, millel on hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Ülemaailmne kaubamärk greenteQ on teie jaoks valmis:

## D3-Liim

## D4-Liim 1K

## D4-Liim 2K

Täpsem info pöördel.

VBH Estonia AS  
Läike tee 12, Peetri küla  
75301 Rae vald, Harjumaa  
Tel. +372 6401 331  
Faks +372 6401 330  
[info@vbh.ee](mailto:info@vbh.ee)  
[www.vbh.ee](http://www.vbh.ee)



Kõike lihtsalt.  
Lihtsalt kõike.

**greenteQ D3-LIIM**

greenteQ D3-Liim on PVA-liim, mis vastab niiskuskindluse klassile D3

- kiireltkõvenev
- lühikese pressimisajaga
- hea niiskuskindlusega
- töötlemisel on liimivuuk tööriistu (nt. hõõvliterad) säästev
- vastupidavusklass DIN EN 204 - D3
- kuumustugevus vastavalt WATT 911 ca. 7,5 N/mm<sup>2</sup>
- ühekomponentne: D3 (ift, Rosenheim)

Kõvastunud liimühendusi iseloomustab hea vastupidavus kõrgetele temperatuuridele.

greenteQ D3-Liimi võib kasutada paljudes valdkondades nagu näiteks:

- dekoratiivkilede lamineerimine
- kõrgsagedusliimimine
- montaaž
- liimkilbi, leht- ja okaspuidu ning puitlaastplaadi plokkliimimine

Nimetus	Pakend	VBH Artikli nr.	Hind / kg
greenteQ D3-Liim	1100 kg	180.021 / 0001	18,60 EEK
greenteQ D3-Liim	30 kg	180.021 / 0002	20,42 EEK

**greenteQ D4-LIIM 1K**

greenteQ D 4-Liim 1K on väga hea niiskuskindlusega PVA-liim. Standardi DIN EN 204 järgi vastab liim niiskuskindluse klassile D4 ja standardi WATT91 kohaselt omab kuumustugevust üle 7,2 N/mm<sup>2</sup>.

- ühekomponentne
- kiireltkõvenev
- lühikese pressimisajaga
- täiustatud nakkega erinevatel puiduliikidel
- ei esine liimivuugi värvusemuutust kuumuse mõjul (näiteks kõrgsageduspressimisel)
- täiustatud kuumus- ja niiskuskindlus kõrgetel kasutustemperatuuridel (+70° C)
- vastupidavusklass DIN EN 204 – D4
- kuumustugevus vastavalt WATT 91 > 7,29 N/mm<sup>2</sup>
- ühekomponentne: D4 (ift. Rosenheim)

Nimetus	Pakend	VBH Artikli nr.	Hind / kg
greenteQ D4-Liim 1K	1100 kg	180.022 / 0001	26,92 EEK
greenteQ D4-Liim 1K	30 kg	180.022 / 0002	28,65 EEK

**greenteQ D4-LIIM 2K (ettetellimisel)**

greenteQ D4-Liim 2K on väga hea niiskuskindlusega kahekomponentne PVA-liim, mis koos greenteQ D4-Kõvendiga saavutab standardi DIN EN 204 järgi niiskuskindluse klassi D4 ja WATT91 kohaselt omab kuumustugevust üle 7,29 N/mm<sup>2</sup>.

- tugevad liimimisomadused
- pika liimimisega elueaga ca. 7 päeva
- lühikese pressimisajaga

greenteQ D4-Liim 2K PVA-liimi võib kasutada paljudes valdkondades nagu näiteks:

- aknaprofiili liimimine
- HPL liimimine puitlaastplaadile
- liimkilp, plokkliimimine, puidu ja puitlaastplaadi liimimine

Nimetus	Pakend	VBH Artikli nr.	Hind / kg
greenteQ D4-Liim 2K	1140 kg	180.023 / 0001	22,30 EEK
greenteQ D4-Liim 2K	30 kg	180.023 / 0002	24,00 EEK

