

Terrassi klaasimissüsteem Jokke Patio

Jokke®

VBH Estonia OÜ

VBH

OMADUSED JA EELISED

Jokke Patio terrassiklaasid on ilma püstprofiilideta, liikuvate klaasidega klaasimissüsteem, mis võimaldab kaetud terrasside välispiirde muuta ilmastiku- ja mürakindlamaks.

Jokke Patio kaitseb terrassi tolmu, sügislehtede ja lume eest, võimaldab terrassi kasutada ka muul ajal kui ainult suvel, olles turvaline ja tõstes hoone arhitektuurset väärtust.

Jokke Patio sobib ka ruumieraldajaks. Klaasid kaitsevad konstruktsioone ja tõstavad terrassi eluiga. Püstiste profiilide puudumine võimaldab nautida vaateid takistusteta.

KONSTRUKTSIOON

Jokke Patio terrassiklaasid on kergelt kasutatavad, tugeva ehitusega klaasimissüsteem, mis valmistatakse alati eritellimuse alusel.

Horisontaalsed üla- ja alaprofiilid kinnitatakse terrassi ja katuse konstruktsioonide külge. Karastatud klaasid paiknevad profiilide vahel ja liiguvad roostevabast terasest kuullaagritel rullikutel.

Kergemaid kandekonstruktsioone saab tugevdada lisaprofiiliga mis hoiab ära ülemise kandetala võimaliku läbipainde.

Jokke Patio alaprofiili on võimalik süvistada terrassipõrandasse, et ei teki takistavat lävepakku.

Suletud asendis katavad klaasid kogu terrassiava ühes tasapinnas. Äärmistel klaasidel on tihendid, mis täidavad vahe klaasi ja seinakonstruktsiooni vahel.

Avades liigutatakse klaasid ükshaaval kas terrassiava ühele või mõlemale poole. Paneelid pööratakse ava servas külgneva seina vastu, saades nii terve terrass avatuks.

Jokke Patio terrassiklaasid on lukustatavad lukuga nii seest kui väljastpoolt.

MATERJAL

Jokke Patio terrassiklaasimisel kasutatakse kodumaiste tootjate karastatud klaasi. Karastatud klaas tagab parema vastupidavuse ja turvalisuse.

Karastusprotsessil saavutatakse viiekordne tavalise klaasi tugevus. Klaasi optilised omadused jäävad karastamisel muutumatuks.

Liikuvad klaasid liiguvad roostevabast terasest kuullaagritega rullikutel. Kuullaagrid tagavad vaigse ja eriti hea klaaselementide liikuvuse.



Jokke Patio terrassiklaaside horisontaalsed raamid on valmistatud ekstrudeeritud alumiiniumist. Alumiinium on kerge ja vastupidav korrosioonile. Terasega võrreldes saavutatakse alumiiniumit kasutades samad tugevusomadused poole väiksema kaaluga.

Jokke Patio terrassiklaasidel kasutatavad plastosad on ilmastiku- ja UV kindlast PVC-st. Tihendid on silikoontihendid, mis hoiavad terrassi kuivana.

KLAASIPANEELIDE TEHNILISED ANDMED:

Maks. paneeli kaal	70 kg
Maks. paneeli laius	900 mm
Maks. paneeli kõrgus:	2,8 m (10mm klaas)
Maks. paneelide arv:	9 paneeli parklas (koht, kuhu paneelid kokku lükatakse)
Klaasi paksus:	8 ja 10mm
Klaasi tüüp:	karastatud kirkas, toonitud või matistatud turvaklaas

GARANTII:

Jokke Patio terrassiklaasidele antakse 10-aastane tootegarantii

