

Tarvikud elektriliseks ja käsitsi juhtimiseks

Toode	Tootekirjeldus	Tehnilised andmed
ZEL STG HS 1 S II 1 kanaliga kaugjuhtimispult  Hind 76 €	<ul style="list-style-type: none"> - raadiohäiretele immuunne sagedus - pikk ulatus - üks programmeeritav kanal - seinahoidik 	<ul style="list-style-type: none"> - nimipinge: 3 V DC - patarei tüüp: CR 2430 - kaitsetase: IP 20 - keskkonna temperatuur: -10°C kuni +55°C - sagedus: 868,3 MHz - must või valge
ZEL STG HS 5 S II 5 kanaliga kaugjuhtimispult  Hind 113 €	<ul style="list-style-type: none"> - raadiohäiretele immuunne sagedus - pikk ulatus - valitud tooterühma LED näidik - 5 programmeeritavat kanalit - seinahoidik 	<ul style="list-style-type: none"> - nimipinge: 3 V DC - patarei tüüp: CR 2430 - kaitsetase: IP 20 - keskkonna temperatuur: -10°C kuni +55°C - sagedus: 868,3 MHz - must või valge
ZEL STG HS 10 S II 10 kanaliga kaugjuhtimispult  Hind 143 €	<ul style="list-style-type: none"> - raadiohäiretele immuunne sagedus - pikk ulatus - 10 programmeeritavat kanalit - Seinahoidik - valitud tooterühma LED näidik 	<ul style="list-style-type: none"> - nimipinge: 3 V DC - patarei tüüp: CR 2430 - kaitsetase: IP 20 - keskkonna temperatuur: -10°C kuni +55°C - sagedus: 868,3 MHz - must või valge
ZEL STG ZSU HS 10 S II Kaugjuhtimispult taimeriga  357 €	<ul style="list-style-type: none"> - 10 programmeeritavat kanalit - tehases seadistatud kuupäev ja kuu - suur ja selge ekraan - tänu tekst-assisteerimisele on kerge programmeerida - õhtune „Astro“ funktsioon - puhkuse programm 	<ul style="list-style-type: none"> - nimipinge: 3 V DC - patarei tüüp: CR 2430 - kaitsetase: IP 20 - keskkonna temperatuur: -10°C kuni +55°C - sagedus: 868,3 MHz - must või valge
ZEL STG WS 1 II Juhtmevaba seinalüliti  90 €	<ul style="list-style-type: none"> - raadiohäiretele immuunne sagedus - pikk ulatus - eraldi nupud ülespoole, allapoole, üles, alla - lihtne paigaldus - programmeeritavad vahepositsioonid - üksik, grupi ja keskne kontroll - sobib standardsesse harutoosi 	<ul style="list-style-type: none"> - nimipinge: 3 V DC - patarei tüüp: CR 2430 - kaitsetase: IP 20 - keskkonna temperatuur: -10°C kuni +55°C - sagedus: 868,3 MHz - paigaldusviis: süvistatult seina sisse - valge - mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus) 80x80x14 mm
ZEL STG S Seinalüliti 230 V / 24 V  Hind 15 €	<ul style="list-style-type: none"> - iga nupp vastab ühele funktsioonile (üles. Stopp, alla) - paigaldatav igasse süvistatud karpis, Ø58 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - nimipinge: 230 V AC / 50 Hz - voolutugevus kontaktilt: 6 A / 230 V AC, $\cos \alpha = 1$ - kaitsetase: IP 20, kaitseklass: II - keskkonna temperatuur: -10°C kuni +55°C - paigaldusviis: süvistatult seina sisse, kasutades Ø 58 mm karpis - valge - mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 85x85x24 mm

ZRO EF ja ZMA EF puhul on seade koos lisadega tasuta komplektis