

ZMA – väline markiis

Kaitse kuumuse eest ilma ruumi hämardamata



Tähtsamad eelised:

- + Täiuslik kuumakaitse, ideaalselt sobitatud katuseakendega
- + Tõhus toimimine ning õhu liikumine tekstiili ja aknaklaasi vahel tagavad meeldiva sisekliima
- + Ilmastikukindel, kulumiskindel ja mustust mittehülgav
- + Lihtne ja kiire paigaldus seestpoolt
- + Toimib täielikult ka siis, kui aken on avatud
- + Komplektis on juhtmevaba seinaklapp (ainult F ja S versioonidele)

Kanga värv:



M01 Hall

Tehniline informatsioon

Omadus	Kirjeldus
Materjal	PVC-kattega klaaskiudkangas, alumiiniumist juhtsiin ja peal alumiiniumist korpus
Värvus	- Markiisi põhielemendid: antratsiit metallik (R703) või RAL - Kangas: M01 Hall
Hooldus	Niiske lapiga puhastatav
Suuruste vahemik	Saadaval kõigis Roto katuseakende standardmootudes: Designo, Q4 ja Classic seeria.
Töörežiim (versioon)	- Elekter (E): 230 V / 50 Hz (lüliti) - Raadio (F): 230 V / 50 Hz (kaugjuhtimispult) - Päike (S): sisemine 12 V aku ja päikese-moodul 12 V / 3.1 W (kaugjuhtimispult)
Juhtme pikkus	- Elekter (E): 3 m - Raadio (F): 5 m
Valguse läbilaskvus %	5,10
Valguse peegeldumine %	14,2
Valguse neeldumine %	80,7