

ZRO – välisruloo

Kaitseb kuumuse eest, kaitseb külma eest



Tähtsamad eelised:

- + Lihtne ja kiire paigaldus seestpoolt
- + Usaldusväärne kaitse kuumuse ja külma eest
- + Toimib täielikult ka siis, kui aken on avatud
- + Õhuke ja kompaktne disain tänu madalale profiilile
- + Juhtmevaba seinalüliti kuulub komplekti
(kehtib F- ja S-versioonide puhul)
- + „Easy Charge“ – mugav päikeseplatade laadimine
mikro-USB porti kaudu

Tehniline informatsioon

Omadus	Kirjeldus
Materjal	Valmistatud alumiiniumlamellidest, mis on kinnitatud kokkumpressitud mõlemale poole spetsiaalselt suure tugevusega kangast.
Värvus	■ Antratsiit metallik (R703) ■ RAL
Hooldus	Niiske lapiga puhastatav
Suuruste vahemik	Saadaval kõigis Roto katuseakende standard-mootudes: Designo, Q4 ja Classic seeria
Töörežiim (versioon)	■ Manuaalne (M)* - käsitsi juhitud vānt ■ Elektriline (E): 230 V / 50 Hz (lüliti) ■ Raadio (F): 230 V / 50 Hz (kaugjuhtimispult) ■ Päike (S): sisemine 12 V aku ja päikese-moodul 12 V / 3.1 W (kaugjuhtimispult)
Juhtme pikkus	■ Elekter (E): 3 m ■ Raadio (F): 5 m
Valguse läbilaskvus %*	■ 0,00
Valguse peegeldumine %*	■ 15
Valguse neeldumine %*	■ 85

* Käsitsi avatavat varianti ei ole RotoQ akna jaoks.